Geteilte Automatische Beheizte Hydraulische Pressmaschine Mit Beheizten Platten

Artikelnummer: PCSE

Einführung

KINTEK Split Automatische beheizte Laborpresse: Hydraulische Präzisionspresse mit 300°C-Heizung für eine effiziente Probenvorbereitung. Ideal für Forschungslabors.

Mehr erfahren

Modell des Geräts	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Druckbereich	0-40.0 Tonnen	0-30,0 Tonnen
Prozess der Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung - Programmhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung	Programm Druckbeaufschlagung - Programmhalten - Zeitgesteuerte Druckentlastung
Heiztemperatur der Form	Raumtemperatur-300,0°C	Raumtemperatur -300,0°C / 500,0°C (Option)
Methode der Isolierung	Importierte Dämmplatte	Importierte Isolierplatte
Methode der Kühlung	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]	Schnellkühlung mit Wasserkühlung [optionale Wasserkühlmaschine]
Größe der Heizplatte	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
Host-Größe	500×480X650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
Abmessungen	850×480X650mm (L×B×H)	700×400×600mm (L×B×H)
Stromversorgung	5500W (220V/110V kann angepasst werden)	3500W (220V/110V können individuell angepasst werden)
Gewicht	480 Kg	280 Kg